BRANCARD AMAGNÉTIQUE POUR IRM 7 TESLA

Brancard amagnétique à hauteur fixe.

Description du produit :

Brancards pour IRM, avec ou sans rails latéraux, livrés avec quatre roulettes doubles multidirectionnelles (Ø 100 mm, toutes verrouillables) garantissent un déplacement sans effort. Les brancards amagnétiques avec des barres latérales de sécurité sont équipées de quatre roulettes verrouillables. Ces brancards amagnétiques sont disponibles sans frais supplémentaires en hauteurs de 650, 700, 750 et 800 millimètres pour une bonne ergonomie. Sauf indication contraire au moment de la commande, les brancards seront livrés dans la hauteur standard de 650 mm, roulettes inclues.

Cadre en acier inoxydable, très faiblement magnétique. Plateau de table en deux plans, épaisseur du matelas 64 mm.

Réglage en continu du repose-tête (+40°) par mécanisme de serrage de la tige.

Hauteurs disponibles : 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm
Largeurs disponibles : 650 mm / 800 mm
Longueur 1900 mm (repose-tête 500 mm, surface principale 1400 mm)
Surface en deux plans
Repose-tête réglable en continu +30°, avec blocage par tige
Charge max. autorisée 200 kg
Poids du produit 40 kg
Cadre acier inox
21 coloris de sellerie disponibles

Les cuirs synthétiques de haute qualité utilisés se caractérisent par leur durabilité, longévité, leur résistance à la traction, facilité de nettoyage et résistance à l’usage répété des désinfectants.

Le cuir synthétique électriquement conducteur (avec contact terre) est disponible moyennant un supplément de prix.

Options :

Pour assurer la sécurité du transport des patients, les tables IRM sont également disponibles avec des barrières latérales de sécurité. Afin de permettre un accès libre au patient de part et d'autre selon les besoins, les barrières latérales de sécurité (800 x 250 mm, LxH) peuvent être positionnées vers le haut ou vers le bas par un simple mouvement de rotation et verrouillées en place avec un boulon coulissant.

Disponible en largeur totale de 795 mm ou 975 mm avec les barrières latérales de sécurité.

Support à perfusion, longueur 1700 mm, avec quatre crochets et les fixations à la table.
Support pour rouleau de drap d'examens, monté au pied de la table.
Veuillez noter qu'une installation ultérieure n'est pas ou difficilement possible.

- Système de gestion de la qualité certifié pour les dispositifs médicaux selon la norme DIN EN ISO 13485:2012
- Conformité CE
- Livraison de pièces de rechange pendant 10 ans
- Obligation de garantie pendant 3 ans
- Dispositif ne nécessitant pas d'entretien

Si vous utilisez une autre système d'IRM, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information sur la compatibilité.

IRM Tesla: 3 Tesla
Couleur sellerie: Blanc, Bouleau, Jaune, Mandarine, Bois de rose, Rouge, Vieux rose, Magenta, Bleu ciel, Baltique, Atoll, Bleu, Amande, Turquoise, Violet, Vert, Gris clair, Gris, Anthracite, Marron, Noir, Noir conducteur

Référence : -