TABLE À INSTRUMENTS POUR IRM

Une table à instruments est indispensable dans tout cabinet ou établissement médical.

Description du produit :

Ce modèle amagnétique est destiné à être utilisé dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Cette table à instruments est compatible avec les systèmes d'IRM suivants (selon leurs fiches de données de compatibilité):

Philips: Achieva et Intera 1.5 T, Achieva XR 1.5 T
Siemens: Magnetom Serie jusqu'à 3 T
GE: Discovery MR450 1.5 T (1.5T LCC HDv), Signa 1.5 T HDx Series (1.5 T LCC HDx-BRM, Hde), Signa 1.5 T Twin Speed(1.5 T LCC HDx-TRM), 1.5 T LCC HD, Cx1.5 T w. CRM enclosure, SV 1.5 T, SIV 1.5 T, SIII 1.5 T

Cette table est sûre pour une utilisation près des systèmes d'IRM dans les conditions suivantes:

un champ magnétique statique d'un maximum de 3 Tesla ou inférieur, avec également un gradient spatial d'un maximum de 8,6 T/m ou inférieur, la table ne doit pas dépasser la limite de 8,6 T/m dans la direction de l'aimant.

Caractéristiques :

- La structure du châssis est en tube carré profilé en aluminium (30 x 30 x 2 mm) et tube profilé creux en aluminium (20,6 x 19 x 1,4 mm).
- La surface est en aluminium anodisé.
- Les deux étagères sont en aluminium (dimensions internes environ 595 x 395 mm), ont une épaisseur de 2 mm et sont placées à 400 mm et 990 mm de hauteur.
- La capacité de charge par étagère est de 20 kg.
- La table à instruments pour IRM est équipée de quatre roulettes doubles (dont deux sont verrouillables), de diamètre 75 mm et non-marquantes.

IRM Tesla: 3 Tesla

Référence : -