

SAFEAIR - MONITEUR D'OXYGÈNE POUR IRM

Le SafeAir® a été conçu pour avertir des niveaux d'oxygène épuisés dans la salle de numérisation.



Description du produit :

L'unité est facile à installer, que ce soit pendant ou après l'installation du scanner, et ne nécessite pas de décélération du scanner. Il peut être relié à un système d'extraction pour permettre l'activation automatique si la teneur en oxygène diminue. SafeAir® a été conçu pour avertir des niveaux d'oxygène épuisés dans la salle de numérisation. L'unité est facile à installer, que ce soit pendant ou après l'installation du scanner, et ne nécessite pas de décélération du scanner. Il peut être relié à un système d'extraction pour permettre l'activation automatique si la teneur en oxygène diminue.

Le moniteur d'oxygène SafeAir® présente les principales caractéristiques suivantes:

Installé dans la salle de contrôle, il ne contient aucune pièce réparable à l'intérieur de la salle d'examen.

Aucune filtration RF requise.

Panneau d'affichage avec commandes tactiles.

Calibrage simple pour assurer une lecture toujours précise.

Panneau d'affichage: avec les commandes tactiles suivantes: Bouton marche / arrêt pour allumer l'écran.

Affichage indiquant le niveau d'oxygène et confirmant les limites supérieure et inférieure. Réglage de l'étalonnage.

Réglages d'alarme haute et basse avec les touches "haut" et "bas".

Touches de test de batterie et d'alarme. Signal d'alarme visuel et sonore avec fonction de silence d'alarme.

Alarme automatique pour faible niveau de batterie.

Puissance: Universal Power Suppoer 100/240 volt

Référence : -