

## ELEKTRISCH VERSTELBARE RX-TAFEL RX-tafel elektrisch verstelbaar in hoogte + kanteling.



### Productomschrijving:

Onze 2 RX-modellen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met een c-arm.

Een van de opvallendste kenmerken is de afwezigheid van een longitudinale steun aan de voorkant van het frame, waardoor een RX-toestel ('C-arm') vrij kan worden geplaatst.

De RX-tafels zijn beschikbaar in vier verschillende configuraties, met:

- Elektrische hoogteverstelling,
- Elektrische hoogte- en kantelverstelling,
- Oppervlakte van de tafel in één stuk
- Oppervlakte van de tafel in twee stukken, met instelling van de hoofdsteun.

Het radiotransparante tafelloppervlak heeft een dikte van 15 mm (bij een tabelbreedte van 650 mm) of 25 mm (bij een tabelbreedte van 800 mm).

De grootte van het metaalvrije gebied is 1430 x 600 mm (l x b).

De hefkolommen (laagspanningsmotoren) worden gekenmerkt door een laag geluidsniveau, zijn van een geanodiseerde lichte legering gemaakt en worden door een transformator en een handschakelaar bediend.

Specificaties voor elke motor: 230 V, 50/60 Hz, 2,0 A, 120 W, IP 20,  $v = 16 \text{ mm/s}$ , 1000 N.

Voor extra stabiliteit is het pootframe voorzien van stelschroeven.

Opties:

- Tafeloppervlak uit één stuk.
  - Tafeloppervlak in twee stukken met hoofdsteun, met instelling van de hoofdsteun via beugel.
- Standaard wordt de hoofdsteun aan de rechterkant geplaatst. De RX-tafel is ook beschikbaar met een hoofdsteun aan de linkerkant (te vermelden bij de bestelling).

Mobiliteit :

De RX-tafels zijn ook beschikbaar in een mobiele versie, met:

Zwenkwieltjes met Ø 75 mm

Zwenkwieltjes met Ø 125 mm

Een set bestaat uit vier zwenkwieltjes waarvan er twee kunnen worden vergrendeld.

Wieltjes met centraal vergrendelingssysteem voor verbeterde manoeuvreerbaarheid en gebruiksgemak. De vier dubbele zwenkwieltjes (Ø 125 mm) zijn via stangen met elkaar verbonden. De voetpedalen bevinden zich aan het kop- en voeteneinde van de tafel.

Opmerking: met zwenkwieltjes verandert de totale hoogte van de tafel (650-900 / 700-950 mm).

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Accessoires:

Om de tafel uit te rusten met accessoires zoals

\*Infuushouder

\*Zijwand voor extra veiligheid

\*Arm-/beenondersteuning

De standaardrails zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes:

Standaardrails, lengte 400 mm

Standaardrails, lengte 600 mm

Standaardrails, lengte 1000 mm

Standaardrails, lengte 1400 mm

Standaardrails, lengte 1700 mm

De positie van de standaardrails, hetzij aan het hoofd, de voeten of in het midden, kan worden vermeld op het moment van bestelling.

Platte kussens voor extra comfort van de patiënt beschikbaar:

Met het oog op extra comfort voor de patiënt in liggende positie raden we de optionele 40 mm dikke platte kussens (bekleding in 21 beschikbare kleuren) aan. De kussens worden met klittenband onder de tafel vastgemaakt.

Schuimkussen, breedte 65 cm

Schuimkussen, breedte 80 cm

Technische fiche :

Hoogteverstelling van 550 tot 800 mm via laagspanningsmotoren met handschakelaar)

Lengte: 1900 mm

Breedte: 650 mm of 800 mm

Tafelblad uit één of twee stukken

Maximaal toelaatbare belasting - 150 kg

Productgewicht - 90 kg

Frame: gelakt (diverse kleuren beschikbaar)

Het frame in gelakte versie is beschikbaar in drie kleuren:

lichtgrijs (RAL 7035),

wit aluminium (RAL 9006),

zuiver wit (RAL 9010).

De hoogwaardige verf heeft een glanzende afwerking, is gemakkelijk te reinigen en is bestand tegen ontsmettingsmiddelen.

Bekleding kleur: Geen matras topper, Wit, Beige, Geel, Mandarijn, Rozenhout, Rood, Oud roos, Magenta, Hemelsblauw, Baltisch, Atol, Blauw, Amandel, Turquoise, Groen, Purper, Lichtgrijs, Grijs, Donker grijs, Zwart, Conductief zwart, Bruin

Framekleur: RAL 7035, RAL 9010, RAL 9006

Wielen: Zonder wielen, Met - Ø 75 mm, Met - Ø 125

Matras topper opties: Zonder matras topper, Met - 190 x 65 cm, Met - 190 x 80 cm

Aantal plannen: Tafelblad uit één stuk, Tafelblad uit twee delen

Referentie -