

LOODHOUDEND MOBIEL RX-SCHERM MAVIG WD2571, -2, -21, -22  
In de hoogte verstelbaar mobiel scherm met glas



### Productomschrijving:

De stralingsbescherming van het onder- en bovenlichaam wordt hier in een mobiel systeem gecombineerd. Het bovenste gedeelte bestaat uit een transparant loodhoudende acrylscherm met een Pb-gehalte van 0,50 mm en een breedte van 700 mm.

Het onderste gedeelte bestaat uit een stabiel frame van plaatstaal (gelakt in grijswit, RAL 9002) en biedt stralingsbescherming met een Pb-gehalte van 1,00 mm op een oppervlakte van 780 x 950 mm (b x h) .

Dankzij een veerbelaste steun is het beschermingsscherm eenvoudig en traploos in de hoogte verstelbaar, van 1150 mm (minimale wandhoogte) tot 1880 mm (maximale beschermhoogte), en kan het nagenoeg volledig in de plaatstalen behuizing worden verzonken. De modelvariant WD2572 heeft ook een accessoirerail voor apparatuur met een gewicht tot 4,0 kg.

Beschikbare modellen:

WD2571	Mobiele stralingsbescherming met frame in plaatstaal (Pb 1,00 mm), breedte: 780 mm, hoogte: 1040 mm In de hoogte verstelbaar acrylscherm (Pb 0,50 mm), breedte: 700 mm, totale hoogte: 1150-1880 mm
WD25720	Mobiele stralingsbescherming, vergelijkbaar met MG2571, maar met extra rail (geprofileerd 7,7 x 25 mm) voor accessoires met een totaal gewicht van max. 4,0 kg
WD25721	Mobiele stralingsbescherming, vergelijkbaar met MG2571, maar met extra rail (geprofileerd 9 x 25 mm) voor accessoires met een totaal gewicht van max. 4,0 kg
MG25722	Mobiele stralingsbescherming, vergelijkbaar met

MG2571,  
maar met extra rail (geprofileerd 10 x 25 mm)  
voor accessoires met een totaal gewicht van max. 4,0 kg

MG2571: WD2571, WD25720, WD25721, WD25722

Referentie Mav-WD257X