

LOODHOUDENDE BESCHERMING VOOR HET ONDERLICHAAM Moduleerbare loodhoudende flap



Productomschrijving:

Bescherming van het onderlichaam voor meerdere, moduleerbare toepassingen
Maximale flexibiliteit voor optimale bescherming

- Bescherming tegen verstrooide straling onder de tafel met een loodwaarde (Pb) van 0,50 mm voor alle onderdelen/panelen
- Het hoofddeel (MS) kan individueel worden gecombineerd met zijdelingse panelen en extra inrichtingen met een totale breedte van maximaal 1620 mm
- Beschikbaar voor de volgende taferrailprofielen: 7,7 x 25 mm (GE), 9 x 25 mm (Toshiba / Canon) en 10 x 25 mm (Philips / Siemens)
 - > Let voor een correcte bevestiging op de minimale lengte van de taferrail van 600 mm.
- Extra accessoirerail aan de voorkant van de hoofdeenheid die overeenkomt met het taferrailprofiel
- Optioneel: wandophanging voor keurig opbergen

De nieuwe bescherming voor grote oppervlakken tegen verstrooide straling onder de tafel beschermt niet alleen de arts, maar ook de assistent. De accessoirerail op de bescherming van de onderkant van het lichaam biedt de nodige ruimte voor de bedieningseenheden van de C-arm en de tafel, alsook voor andere apparatuur.

Referentie MAVUTXX