

BESCHERMINGSSYSTEEM VOOR HET ONDERLICHAAM Moduleerbare loodflap voor het onderlichaam



Productomschrijving:

Dit beschermingssysteem voor het onderlichaam beschikt over een stabiele constructie, afgeronde randen om het risico op letsels te beperken en een aanzienlijk grotere beschermingszone tegen x-stralen voor de onderzoeker en assistend personeel. Flexibele, overlappende lamellen verhogen het comfort van de onderzoeker en maken een ongestoorde beweging van de boog mogelijk. De draaibare lamellen passen zich aan een mogelijke tafelhelling van maximaal 15° aan.

- Adapter met dubbele lager met een extra paneel van 290 mm breed voor flexibele positionering
- Extra voorziening voor verstrooide straling boven de tafel voor het onderste gedeelte van 500 mm breed
- Geoptimaliseerde oppervlakken voor een strikte en snelle hygiëne
- Loodequivalent van Pb 0,50 mm voor elk beschermingsonderdeel
- Aangepast aan de tafelrailprofielen 7 x 25 mm tot 10 x 30 mm
- Accessoirerail van 460 mm lag (7,7 x 25 mm, 9 x 25 mm of 10 x 25 mm), bv. voor de bevestiging van bedieningselementen die tot 15,0 kg kunnen wegen
- Afmetingen:
 - ~ Hoogte met extra voorziening: 1100 mm
 - ~ (zonder extra voorziening): (900 mm)
 - ~ Hoofdedeelte: 885 x 540 mm (h x b; drie panelen die elkaar overlappen)
- Totaal gewicht: 21,7 kg (met extra voorziening)
- Inclusief wandhouders (1x voor het onderste gedeelte van 500 mm breed, 1x voor extra voorziening)

Referentie -