

STRALINGSBESCHERMINGSFLAP VOOR OPERATIETAFEL Loodhoudende lamellen voor operatietafel



Productomschrijving:

Individuele en moduleerbare bescherming van het onderlichaam

De loodhoudende lamellen vult alle leemtes inzake stralingsbescherming voor operatietafels op. Afzonderlijke beschermingslamellen kunnen worden gecombineerd en afzonderlijk worden gerangschikt zodat ze bij tal van toepassingen en beschermingsbehoeften kunnen worden gebruikt. Dankzij de in de hoogte verstelbare segmenten kunnen de lichte beschermingslamellen aan elke operatietafel worden aangepast.

- Loodequivalent Pb 0,50 mm
- Lengte/gewicht van de beschermingslamel: 600 mm/1,55 kg, 750 mm/1,75 kg en 900 mm/1,95 kg
- Breedte van een lamel: 290 mm (aanbevolen overlapping: minstens 20 mm)
- Aangepast aan platte rails van 7 x 25 mm tot 10 x 30 mm
- Ontworpen voor bevestiging met overlappend effect

Beschikbare afmetingen:

- Optie 1: basisset, bestaande uit 3 lamellen van telkens 600 x 290 mm (l x b), Pb 0,50 mm
- Optie 2: basisset, bestaande uit 3 lamellen van telkens 750 x 290 mm (l x b), Pb 0,50 mm
- Optie 3: basisset, bestaande uit 3 lamellen van telkens 900 x 290 mm (l x b), Pb 0,50 mm

Loodflap: Optie 1, Optie 2, Optie 3

Referentie -