

MRI-INSTRUMENTENTAFEL

Een instrumententafel is onmisbaar in elke medische faciliteit. Dit niet-magnetische model is bedoeld voor gebruik in een omgeving voor medische beeldvorming (MRI).



Productomschrijving:

Bovendien is deze instrumententafel compatibel met de volgende MRI-systemen (volgens hun compatibiliteitsinformatiebladen)

Philips: Achieva en Intera 1.5 T, Achieva XR 1.5 T

Siemens: Magnetom Serie tot 3 T

GE: Discovery MR450 1.5 T (1.5T LCC HDv), Signa 1.5 T HDx Series (1.5 T LCC HDx-BRM, Hde), Signa 1.5 T Twin Speed (1.5 T LCC HDx-TRM), 1.5 T LCC HD, Cx1.5 T w. CRM enclosure, SV 1.5 T, SIV 1.5 T, SIII 1.5 T

Deze tafel is veilig voor gebruik in de buurt van MRI-systemen onder de volgende omstandigheden:

een statisch magnetisch veld van 3 tesla of minder, met een ruimtelijke gradiënt van 8,6 T/m of minder. De tabel mag de limiet van 8,6 T/m in de richting van de magneet niet overschrijden.

Kenmerken:

- De structuur van het frame is gemaakt van een vierkante aluminium profielbuis (30 x 30 x 2 mm) en een holle aluminium profielbuis (20,6 x 19 x 1,4 mm).
- Het oppervlak is in geanodiseerd aluminium.
- De twee rekken zijn in aluminium (binnenafmetingen ongeveer 595 x 395 mm), hebben een dikte van 2 mm en zijn op 400 mm en 990 mm hoog geplaatst.
- Het draagvermogen per rek is 20 kg.
- Deze instrumententafel voor MRI-ruimtes is uitgerust met vier dubbele wieltjes (waarvan twee vergrendelbaar) met een diameter van 75 mm die geen strepen achterlaten.

MRI Tesla: 3 Tesla

Referentie -